



## Ölçü ve ağırlık tablosu

| Kesit (taban × derinlik × kanat) | Açılım  | kg/mt 1,0 mm | kg/mt 1,5 mm | kg/mt 2,0 mm | kg/mt 3,0 mm | Kesit alanı          |
|----------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 200 × 100 × 100                  | 600 mm  | 4,7          | 7,1          | 9,4          | 14,1         | 200 cm <sup>2</sup>  |
| 300 × 160 × 120                  | 860 mm  | 6,8          | 10,1         | 13,5         | 20,3         | 480 cm <sup>2</sup>  |
| 400 × 200 × 150                  | 1100 mm | 8,6          | 13,0         | 17,3         | 25,9         | 800 cm <sup>2</sup>  |
| 500 × 250 × 150                  | 1250 mm | 9,8          | 14,7         | 19,6         | 29,4         | 1250 cm <sup>2</sup> |

Haddeleme toleransı nedeniyle gerçek ağırlık  $\pm\%3-5$  sapabilir. Fiyatlar günlük değişir; güncel toptan fiyat için web sayfasına bakın veya arayın.

## Aşık / konstrüksiyon

| Konu         | Kural                                                | Not                          |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Taşıyıcı     | Dere altı sürekli tahta/sac veya 60 cm aralıklı aşık | Kar ve yürüme yükü           |
| Eğim         | %0,5 – 1 iniş ağzına doğru                           | Eğimli tabanlı kesit ile     |
| İniş         | Her 15 m derede 1 iniş Ø150, taşma deliği            | Tıkanmada su çatıya taşmasın |
| Bindirme     | 100 mm, akış yönünde üst parça üstte                 | Bütil + cıvata/perçin        |
| Genleşme     | 20 m üzeri derede genleşme eki                       | Kauçuk contalı               |
| Isı yalıtımı | Yalıtımlı çatıda dere altı yalıtım + buhar kesici    | Yoğuşmayı önler              |

Dere kapasitesi çatının toplam su toplama alanına göre seçilir: 300×160 dere 15 m aralıklı Ø150 inişle yaklaşık 250 m<sup>2</sup> çatı alanı toplar. Dere hesabı ve iniş yerleşimi projeyle birlikte verilir.

## Montaj notları

- Çatı sacı dere kanadına 120 mm biner; kanat ucu kıvrımlı.
- Ek 100 mm bindirme + 2 sıra bütil + M6 cıvata 150 mm; 2 mm+ kaynak.
- İniş Ø150 her 15 m + taşma deliği; eğim %0,5–1.
- Yürünecek derede  $\geq 1,5$  mm; 20 m+ derede genleşme eki.